

Разрохквач за ивична обработка на почвата без обръщане на пласта

Подготовка на почвата за сеитба чрез разрохкване преследва три основни цели:

1. Бързо затопляне на почвата , което е заедно с наличната влага и светлината са предпоставка за дружно поникване.
2. Осигуряване на оптимален контакт между зърното и почвата, като по този начин се подобри кълняемостта и се получава силен начален растеж на растенията.
3. Улесняване свободното движение на водата и хранителните вещества в почвата, за да се помогне развитието на кореновата система.
- 4.



Ивичният разрохквач прави всичко това – с еднократно преминаване – през пролетта или есента – независимо дали са растителни остатъци от необработено поле от миналогодишна култура или са такива, покриващи повърхността на полето след раздробяването им.

Ивичният разрохквач има всичко, което е необходимо за обработване на почвата без обръщане на пласта – голямо разнообразие от основни работни органи и приспособления, вкл. за внасяне на торове, които лесно се приспособяват за вашите конкретни нужди.

- основни работни органи с автоматични предпазители, което гарантира ефективност на полевите операции.
 - Основните работни органи се движат назад и нагоре около една точка на въртене, като раздробяват големите почвени агрегати и други препятствия на полето, а налягането от 3000 kg на работен орган, осигурява постоянна работна дълбочина.
- режещи работни органи, които имат режещо налягане 3750 kg за използване в по-леки почви, без препятствия на полето
- стабилизиращи колела, с нов вид гуми са устойчиви на стърнища, имат по-добър контрол на дълбочината и стабилност при работа на полето
- стандартни стойки за неработно състояние, които улесняват съхранението и захващането
- стандартни три-точкови връзки, които са подходящи за втора категория бързо агрегиране и трета категория стандартно бързо и тясно агрегиране
- Комплект адаптери за стандартната втора категория агрегиране
- Имате избор на цвета - червено или зелено гланцово покритие на трактора
- Вариантът може да се избере според нуждите за прикачане на основните работни органи:
 - Устройство за оформяне на ивици. Два регулируеми диска следвани от въртящ се пръчковиден барабан за брануване образуват ивица с ширина до 38 cm, напълно готова за засяване;
 - Устройство за оформяне на ивици с – идеално за създаване на напълно обработени ивици почва, с широчина до 43 cm;
 - Устройство за оформяне на ивици с назъбени остриета и вдлъбната барабанна форма за създаване на напълно обработени и ивици почва, с широчина до 38 cm. Снабдено е с двойни регулируеми назъбени остриета, устойчиви на суха почва и вдлъбнат въртящ се пръчковиден барабан за брануване, широк 38 cm за създаване на равномерно изпъкнала ивица от почва;
 - Устройство за оформяне на ивици с двойни регулируеми гладки вдлъбнати ножове и пръчковиден барабан, което създава напълно обработени ивици, готови за засяване, с ширина до 38 cm;
 - Приспособление за срязване на почвата с водещи колела под ъгъл за срязване, както и 4 секции задни колела, идеални за зариване и изравняване на почвата, с ширина 43 cm, монтирани след пътя на работния орган;
 - Приспособление за срязване на почвата с 3 секции притъпкващи колела – много добро решение за изравняване и леко уплътняване на почвата, с ширина на ивицата след работния орган до 33 cm;
 - Устройство за оформяне на ивици – ножове с регулируема ширина и ъгъл създават ивици изорана почва с ширина до 38 cm и зариват пътя на работния орган.